

## Nettoyeurs vapeur

### DE 4002

#### Vue d'ensemble



Nettoyeur vapeur universel pour usage professionnel. Système à 2 réservoirs (permet de remplir l'appareil sans interrompre le travail) VAPOHydro, compartiment pour accessoires et poignée de transport ergonomique, voilà quelques unes des nombreuses caractéristiques d'équipement du DE 4002.

Référence 1.092-100.0

#### Equipement

brosse ronde, noire, Power buse, Suceur fauteuil avec brosse, entonnoir de remplissage pour le système à deux réservoirs, 2 tubes vapeur, Flexible pour injecteur/extracteur avec poignée, Suceur sol

#### Caractéristiques techniques

	3,2
Fréquence Hz	50-60
Tension V	230
Longueur câble m	7,5
Température max. du brûleur (°C) °C	-
Capacité du réservoir litres	2,4-2,2
Poids sans accessoires kg	7,5
Dimensions (l x l x h) mm	480x305x265

#### Description

Le DE 4002 est un nettoyeur vapeur pour usage professionnel. Il se caractérise en particulier par la mise à niveau continue de l'eau dans la chaudière grâce à un second réservoir. Cela autorise périodes de travail prolongées sans interruption. Les 4,6 litres d'eau de la chaudière et du second réservoir donnent environ 6 000 litres de vapeur, soit jusqu'à environ 5 heures de travail ininterrompu. Comme le second réservoir n'est pas sous pression, il peut être rempli à n'importe quel moment sans avoir besoin d'attendre le refroidissement de l'appareil. Cet appareil robuste est livré avec un grand éventail d'accessoires autorisant de multiples applications dans les cuisines et les locaux sanitaires, pour le nettoyage des revêtements de sol durs ou élastiques, des vitres et des meubles d'intérieurs et de jardin. La vapeur chaude élimine les souillures vite et efficacement sans recourir à des détergents chimiques. Une gamme complète d'accessoires spéciaux, comprenant notamment un fer à repasser et une décolleuse de papier peint, multiplie les applications possibles. La sécurité fait l'objet d'une attention particulière. La carrosserie du DE 4002 est protégée contre les éclaboussures. La tension extra basse dans la poignée est de 12 V seulement. En outre, l'appareil s'arrête dès que l'utilisateur relâche la

## Nettoyeurs vapeur

### DE 4002



poignée. Un signal visuel et sonore avertit l'opérateur lorsque le niveau d'eau est bas. Le flexible à vapeur de 2,7 mètres permet de travailler en hauteur sans avoir besoin de soulever l'appareil. La régulation du jet de vapeur se fait directement sur la poignée-pistolet. Une roulette double tournant en douceur à l'avant et deux grandes roues à l'arrière garantissent une bonne stabilité. Les buses, chiffons et autres accessoires sont bien rangés sur l'appareil et ainsi toujours prêts à être utilisés.

#### Equipements et avantages :

1 roulette pivotante double, 2 roues de blocage

Suit l'utilisateur en douceur, franchit les seuils, excellente manoeuvrabilité et stabilité

Bouton de remise à zéro (Service) pour le détartrage

Remise à zéro de l'indicateur d'entartrage, redémarrage d'un nouvel intervalle de service

Chaudière à vapeur entièrement isolée en alliage d'aluminium spécial

Pas de déperdition de chaleur, ne rouille pas

Commande par manocontacteur

coupe le serpentin de chauffage lorsque la pression max. est atteinte

Commande par vanne magnétique

Commande de l'apport de vapeur via l'interrupteur marche/arrêt sur la poignée-pistolet

Dispositif de sécurité breveté avec soupape de surpression

Ouverture impossible lorsque l'appareil fonctionne sous pression

Fonctions de manœuvre et de commande

Interrupteur marche/arrêt pour chauffage et apport de vapeur Le voyant s'allume pour le chauffage et le manque d'eau Commandes disposées de façon à faciliter la surveillance, faciles à utiliser et autorisant une surveillance continue des conditions de fonctionnement

Gamme étendue d'accessoires professionnels

Un outil approprié pour chaque tâche

Grande capacité, capacité de remplissage effective de 2,4 litres

Production optimale avec 4 000 litres de vapeur pour de longues périodes de travail

Habillage protégé contre les projections (IPx4)

Niveau élevé de sécurité

Indicateur de manque d'eau et limiteur de température

Signal d'alarme visuel et acoustique, arrêt du système de chauffage



## Nettoyeurs vapeur

### DE 4002



Indicateur de service (détartrage)

Surveillance automatique de l'entartrage, l'allumage du voyant indique qu'il faut procéder au détartrage de l'appareil

Poignée de transport ergonomique et bord protecteur

Facile à transporter, protège les murs, les meubles et l'appareils contre les chocs accidentels

### Buses

#### Bodendüse

Référence 4.130-143.0



### Jeu de chiffons

#### Frottee-Tuchset

3 bonnettes + 2 serpillères. Absorbant et résistant.

Référence 6.960-019.0



### Nettoyeurs vapeur

#### Fahrwagen

Chariot de transport facilitant le transport du DE 4002 jusqu'au lieu de travail. Les accessoires sont ainsi toujours bien rangés sur l'appareil et à portée de main.

Référence 6.962-239.0



#### Tuch -Set

Référence 6.962-025.0



## Nettoyeurs vapeur

### DE 4002

#### **Fensterwischer**

Pour nettoyer les vitres à l'aide du nettoyeur vapeur  
Référence 4.130-142.0



#### **Rundbürsten**

2 brosses rouges, 1 brosse noire  
Référence 2.863-077.0



#### **Tapetenlöser**

Référence 2.863-076.0



#### **Rundbürsten**

Référence 2.863-075.0



#### **Verlängerung**

Référence 5.762-236.0



#### **Powerdüse**

Référence 5.762-139.0



#### **Punktstrahldüse**

Référence 5.130-246.0



#### **Anschlusschlauch mit Pistole**

Référence 4.321-114.0



## Nettoyeurs vapeur

### DE 4002

#### **Suceur long 350 mm**

Ø 35 mm. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.

Référence 4.130-144.0



#### **Verbindungsrohr**

2x

Référence 4.127-015.0



### Sonstiges

#### **Bioentkalker RM 511**

Pour détartrer tous les nettoyeurs vapeur Kärcher

Référence 6.290-239.0

