

Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Vue d'ensemble



Nettoyeur haute pression à eau chaude caractérisé par un grand confort d'utilisation et des temps de préparation courts. Pompe axiale à trois pistons en acier spécial chemisés céramique. Moteur électrique 4 pôles à refroidissement air/eau tournant à 1 400

Référence 1.025-315.0

Equipement

Lance 1050mm, Servo Control, Power buse, flexible haute pression Longlife, flexible haute pression 10m, Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort, Lance en acier inox 1050mm

Caractéristiques techniques

Nombre de phases Ph	3
Fréquence Hz	50
Tension V	400
Débit d'eau l/h	400-800
Pression bars/MPa	30-170/3-17
Température max. (eau d'alim. à 12 °C) °C	Max. 155-Max. 80
Réservoir de carburant litres	25
Puissance absorbée kW	6,4
Voyant de consommation de fioul kg/h	5,2
Bac à détergent litres	20
Poids kg	117
Dimensions (l x l x h) mm	1285x690x835

Description

Nettoyeur haute pression à eau chaude avec un grand confort d'utilisation et des temps de préparation réduits. Pompe axiale à trois piston en acier fin chemisés céramique. Moteur électrique 4 pôles à refroidissement air/eau tournant à 1 400 tr/minute. Système antibélier (SDS) pour une longévité accrue grâce à la réduction des vibrations dans le circuit haute pression et pour un travail agréable. Equipé d'un réservoir à flotteur et d'un filtre fin à eau intégré, d'une protection anti-calcaire avec contrôle du niveau, d'une sécurité manque de carburant, d'un étage vapeur et d'un réservoir à détergent. Régulation en continu de la pression et du débit d'eau via le dispositif Servo-Control sur la poignée-pistolet Easypress à force de déclenchement et de maintien réduite. Brûleur haute performance avec serpentin prolongé (faible taux d'émission nocive selon EN 267). Châssis galvanisé et à revêtement par poudrage. Habillage intégral



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco



protégeant tous les éléments.

Application

Pour une utilisation sur des sites changeant fréquemment Apprécié des peintres / entreprises de nettoyage pour les travaux de ravalement des façades

Absperrhahn

Absperrhahn

Référence 4.580-160.0



Abstandhalter (inkl. Düsenverschraubung)

Abstandhalter (Inkl. Düsenverschraubung)

Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour les pneus et la carrosserie, empêchant ainsi tout dommage aux surfaces sensibles. Se monte directement sur la lance.

Référence 5.394-294.0



Adapter für Druckregelstrahlrohr

Adapter für Druckregelstrahlrohr

Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5

Référence 4.762-075.0



Brosses de lavage à enfiler

Aufsteckbare Waschbürste

Utilisation universelle pour nettoyer toutes les surfaces. Avec dispositif de serrage pour montage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.

Référence 4.762-016.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Brosses de lavage rotative

Rotierende Waschbürste

Entraînement par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fins et les films gris sur toutes les surfaces. Résistant à des températures jusqu'à 85 ° C. M 18 x 1,5. (élément de brosse interchangeable).

Référence 4.762-288.0



Rotierende Waschbürste

Entraînement par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fins et les films gris sur toutes les surfaces. Résistant à des températures jusqu'à 85 ° C. M 18 x 1,5. (élément de brosse interchangeable).

Référence 4.762-284.0



Buse à angle variable Variobuse 0°-90 °

Winkel-Variodüse 0-90°

Angle du jet HP variable en continu de 0° à 90° pour une adaptation facile en fonction des divers types de souillures et de surfaces.

Référence 4.763-039.0



Buse en carbure de bore

Borkarbiddüse

(en plus des jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure pour une utilisation en continu).

Référence 6.415-084.0



Buse pour jet vapeur

Dampfstrahldüse

Jet plat 50° pour travaux de nettoyage et de décongélation en régime vapeur, par ex. décongélation du gravier ou du sable, dégivrage des matériaux de coffrage, déparaffinage de véhicules.

Référence 4.766-023.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Buse spéciale canalisation**Rohrreinigungsdüse**

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 1x vers l'avant, 3x30° vers l'arrière, ø 30 mm
Référence 5.763-021.0

**Rohrreinigungsdüse**

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 3x30° vers l'arrière, ø 16 mm
Référence 5.763-019.0

**Rohrreinigungsdüse**

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 1x vers l'avant, 3x30° vers l'arrière ø 30 mm
Référence 5.763-017.0

**Rohrreinigungsdüse**

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 1x vers l'avant, 3x30° vers l'arrière ø 16 mm
Référence 5.763-016.0

**Rohrreinigungsdüse**

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 3 x 30 ° vers l'arrière. ø 16 mm
Référence 5.763-015.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Rohrreinigungsdüse

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. En laiton, pour raccord M22 x 1,5 - directement sur le flexible HP.

Référence 5.763-011.0



Coupleur Geka

Geka-Kupplung

avec filetage intérieur

Référence 6.388-458.0



Geka-Kupplung

avec revêtement de flexible

Référence 6.388-455.0



Crépine d'aspiration

Saugfilter

Avec/sans clapet de non-retour, laiton

Référence 4.730-019.0



Saugfilter

Avec/sans clapet de non-retour, laiton

Référence 4.730-012.0



Düsenschutz

Düsenschutz (Gummi)

pour buses à vapeur 4766-023 et 4766-024.

Référence 5.394-059.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Düsenverschraubung

Düsenverschraubung

Avec protection pour les buses haute pression et Power buses.
Référence 5.401-210.0



Dispositif d'hydrosablage

Nassstrahleinrichtung (ohne Düsen)

Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans régulation du débit de sable.
Référence 4.762-022.0



Naßstrahleinrichtung (ohne Düsen)

Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec régulation du débit de sable.
Référence 4.762-010.0



Easy Press Trigger gun

Servopress-HD-Pistole Softgrip

Régulateur Servopress
Référence 4.775-470.0



Sevopress-HD-Pistole Softgrip

Poignée-pistolet Easy Press intégrée
Référence 4.775-463.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Filtre fin à eau

Wasser-Feinfilter

Se monte sur l'arrivée de l'appareil, 80 µm
Référence 4.730-102.0



Wasser-Feinfilter

Se monte à l'entrée de l'appareil 150 µm
Référence 2.638-270.0



Wasser-Feinfilter

Se monte sur l'appareil, convient pour le mode aspiration, 150 µm
Référence 2.638-255.0



Flächenreiniger FR 30 ME

Flächenreiniger, Durchmesser 300 mm

Une rampe à buses rotative équipée de Power buses Kärcher a un rendement surfacique 10 fois plus élevé que les méthodes traditionnelles. Version inox. Paliers en céramique. Raccord d'aspiration intégré.
Référence 2.640-355.0



Flexible alimentation en eau

Wasserzuführungsschlauch

DN 19 R1"/R1" - jusqu'à 85°C
Référence 4.440-270.0



Wasserzuführungsschlauch

DN 19 R1"/R 3/4" - jusqu'à 85°C - pour mode aspiration
Référence 4.440-207.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Wasserzuführungsschlauch

DN13 R1"/R 3/4" - jusqu'à 30°C

Référence 4.440-038.0



Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6

Rohrreinigungsschlauch, NW 6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse)

Référence 6.390-030.0



Rohrreinigungsschlauch, NW 6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse)

Référence 6.390-029.0



Rohrreinigungsschlauch, NW 6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse)

Référence 6.390-028.0



Flexibles haute pression

Hochdruckschlauch, 20 m DN 8, AVS-Pistolenanschluss, Lebensmittel, grau

Version pour l'industrie alimentaire, raccord AVS dans la poignée-pistolet gris, DN 8/155°C/160 bars

Référence 6.390-705.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco**Hochdruckschlauch, 10 m DN 8, AVS-Pistolenanschluss, Lebensmittel, grau**

Version pour l'industrie alimentaire, raccord AVS dans la poignée-pistolet gris, DN 8/155°C/160 bars
Référence 6.390-704.0

**Hochdruckschlauch, 20 m DN 8, PN 200 bar**

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155°C/315 bars
Référence 6.390-031.0

**Hochdruckschlauch, 20 m DN 10, PN 400 bar**

Longlife 400, avec coupleur rotatif 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bars
Référence 6.390-027.0

**Hochdruckschlauch, 10 m DN 10, PN 400 bar**

Longlife 400, sans coupleur rotatif 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bars
Référence 6.390-026.0

**Hochdruckschlauch**

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 10/155°C/220 bars
Référence 6.390-023.0

**Hochdruckschlauch**

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155°C/315 bars
Référence 6.390-010.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco**Hochdruckschlauch, 10 m DN 8, PN 200 bar**

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155°
C/315 bars

Référence 6.389-891.0

**Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, PN 180 bar, Lebensmittel**

Version qualité alimentaire avec raccord M 22x1,5 aux deux extrémités,
protection anti-coude, DN 8, avec coupleur rotatif, pour l'industrie alimentaire,
jusqu'à 230 bars

Référence 6.389-581.0

**Hochdruckschlauch**

Version qualité alimentaire avec raccord M 22x1,5 aux deux extrémités,
protection anti-coude, DN 8, avec coupleur rotatif, pour l'industrie alimentaire,
jusqu'à 230 bars

Référence 6.389-479.0

**Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung**

Longlife 400, avec coupleur rotatif 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar

Référence 6.388-083.0

**Hochdruckschlauch, 20 m DN 8, AVS-Pistolenanschluss**

Longlife 400 avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur
rotatif) DN 8/155°C/400 bars

Référence 6.390-208.0

**Hochdruckschlauch, 10 m DN 8, AVS-Pistolenanschluss, longlife**

Longlife 400 avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur
rotatif) DN 8/155 °C/400 bars

Référence 6.389-856.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Injecteur de détergent (sans buses)

Reinigungsmittel-Injektor (ohne Düsen)

Permet l'addition de détergent en mode haute ou basse pression indépendamment de l'appareil. Dosage jusqu'à 15%

Référence 3.637-001.0



Injecteur RM-HP

RM-HD-Injektor

pour ajouter jusqu'à 5 % de détergent en mode haute pression

Référence 3.637-170.0



Installationsmaterial

Drehkupplung

Empêche efficacement le vrillage du flexible HP. Raccord M 22x1,5 avec protection

Référence 4.401-076.0



Jeu de buses

Düsenpaket

Comprend buse pour hydrosablage et porte-buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4762-010/-022

Référence 2.637-902.0



Jeu de buses pour kit Inno/Easy Foam

Düsenkits z. Inno/Easy Set

Adaptation optimale en fonction des différentes performances des appareils pour une utilisation économique.

Référence 2.640-688.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Jeu de buses pour réf. 3.637-001

Düseneinsatz zu Bestellnr. 3.637-001

Pour basse pression.
Référence 4.769-006.0

**Düseneinsatz zu Bestellnr. 3.637-001**

Pour haute pression.
Référence 4.769-002.0



Jeu de buses pour tête de nettoyage HKF 50

Spritzkopf HKF 50, Edelstahl

Jeu de buses pour art. 3.631-039 et 3.631-009. 2 buses
Référence 6.415-444.0

**Spritzkopf HKF 50, Edelstahl**

Kit de buses pour art. 3.631-039 et 3.631-009. 1 buse
Référence 6.415-077.0

**Spritzkopf HKF 50, Edelstahl**

Bouchon à visser. Pour utiliser la lance avec une seule buse.
Référence 5.411-061.0

**Spritzkopf HKF 50, Edelstahl**

Cône à fixer dans l'ouverture du récipient. Double poignée pour un positionnement exact de la tête de nettoyage.
Référence 4.132-002.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Spritzkopf HKF 50,Edelstahl

Cône à fixer dans l'ouverture du récipient. Double poignée pour un positionnement exact de la tête de nettoyage.

Référence 2.863-036.0



Jeu de buses spécifique pour référence 3.637-170

Gerätespezifischer Düsenkit zu Bestellnr. 3.637-170

injecteur de détergent + buse HP + raccord

Référence 4.769-047.0



Kit adaptation canon à mousse

Anbausatz Schaumdüse

Pour mettre en oeuvre, en les dosant, des agents moussants utilisés pour le nettoyage des sanitaires ou dans l'industrie alimentaire ou lorsqu'un temps d'action prolongé est requis, se monte sur la lance à la place de la buse HP.

Référence 2.637-926.0



Kit adaptation chargement par grue

Anbausatz Kranverladung

Se manipule sans effort à l'aide d'une grue.

Référence 2.638-900.0



Kit adaptation deuxième réservoir à détergent

Anbausatz 2. RM-Behälter

Kit de montage intégré dans l'appareil

Référence 2.638-235.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Kit d'adaptation tambour-enrouleur

Anbausatz Schlauchtrommel

Kit adaptation tambour-enrouleur monter sur l'appareil. Permet de ranger les flexibles HP de façon sûre et dans un minimum de place (avec flexible de liaison avec la sortie HP du nettoyeur). Pivotant sous pression avec raccord 22 x 1,5.

Référence 2.637-998.0



Kit de buses spécifique pour appareil

Düsenpaket für Flächenreiniger (gerätespezifisch)

pour art. 2.638-831 et 2.640-355

Référence 2.639-187.0



Kit Easy Foam

Easy Foam Set

Système à mousse HP complet prêt à l'emploi à utiliser avec les appareils HD/HDS pour nettoyer et désinfecter. Buse à mousse à raccorder à la lance et injecteur de détergent HP avec vanne de dosage de précision 0-5%.

Référence 2.640-693.0



Kit Inno Foam

Inno Foam Set

Système à mousse HP complet prêt à l'emploi à utiliser avec les appareils HD/HDS mobiles + stationnaires pour nettoyer et désinfecter. Lance double avec buse à mousse et commutation en jet HP pour rincer à l'eau claire etc., injecteur de détergent HP avec vanne de dosage de précision 0-5%.

Référence 2.640-692.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Kugeldüsenträger

Kugeldüsenträger

Pour passer sans manipulation du jet crayon au jet plat, ainsi que pour passer en basse pression pour l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté, sans buses (Power buses Kärcher à commander séparément).

Référence 4.764-012.0



Kupplung

Doppelstutzen

Pour raccorder et prolonger les flexibles HP. Raccords 2 x M22 x 1,5 en laiton avec protection en caoutchouc

Référence 4.403-002.0



Lance

Strahlrohr, 250 mm, fest

Inox, raccord manuel, fixe. Pour poignée-pistolet avec prolongateur.

Référence 4.760-058.0



Lance à régulation de pression

Druckregelstrahlrohr

Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher.

Référence 4.760-362.0



Druckregelstrahlrohr

Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher.

Référence 4.760-230.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Lances pivotantes

Strahlrohr, 2040 mm, drehbar

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel.
Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales.
Pivotant sous pression sur 360°.
Référence 4.760-366.0



Strahlrohr, 1500 mm, drehbar

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel.
Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales.
Pivotant sous pression sur 360°.
Référence 4.760-365.0



Strahlrohr drehbar

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel.
Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales.
Pivotant sous pression sur 360°.
Référence 4.760-364.0



Drehbares Strahlrohr

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel.
Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales.
Pivotant sous pression sur 360°.
Référence 4.760-550.0



Power buse angle de jet 15°

Powerdüse Spritzwinkel 15°

Buse à jet plat pour les taches tenaces
Référence 2.883-390.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Power buse angle de jet 45°

Powerdüse Spritzwinkel 25°

Buse à jet plat pour un grand rendement surfacique et contre les taches tenaces

Référence 2.883-399.0



Rotabuse - commutable

Dreckfräser - umschaltbar

Commutable sur jet plat haute pression

Référence 4.763-957.0



Rotabuse - non commutable

Dreckfräser - nicht umschaltbar

Buse et bague-support en céramique

Référence 4.763-252.0



Spritzkopf HKF 50, Messing

Spritzkopf HKF 50, Messing

Profondeur d'immersion 850 mm. Tête de lavage pour le nettoyage intérieur des fûts et des conteneurs avec une ouverture minimum de 50 mm. Se raccorde directement au nettoyeur haute pression. Entraînement par moteur électrique. Fonctionne en position verticale ou horizontale.

Référence 3.631-039.0



Tambour-enrouleur, automatique

Automatische Schlauchtrommel für Wandmontage

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enfichage des flexibles HP Kärcher

Référence 2.639-931.0



Gamme Intensiv eau chaude

HDS 695-4 M Eco

Schlauchtrommel ohne HD-Schlauch, automatisch

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enfichage des flexibles HP Kärcher

Référence 2.639-919.0



Unterbodenstrahlrohr

Unterbodenstrahlrohr

Mobile. Pour un nettoyage efficace et convivial des dessous de caisse et des ailes de voiture. Inox. Livré sans buse HP.

Référence 4.760-245.0



Verbindungsstück

Verbindungsstück

Pour raccorder les buses HP et les accessoires directement à la poignée-pistolet (avec raccord pour buse) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5

Référence 4.402-022.0



WC-Strahlrohr

WC-Strahlrohr

Avec buse. Forme spéciale pour le nettoyage des toilettes. Inox.

Référence 4.760-073.0

