

Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Vue d'ensemble



Référence 1.524-107.0

Equipement

Lance 850mm, Servo Control, flexible haute pression 10m, Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort, Lance en acier inox 850mm, Rotabuse

Caractéristiques techniques

Nombre de phases Ph	1
Fréquence Hz	50
Tension V	230
Pression bars/MPa	30-160/3-16
Débit d'eau l/h	230-600
Température d'alimentation en eau °C	up to 60
Puissance absorbée kW	3,4
Poids kg	43,3
Dimensions (l x l x h) mm	467x407x1010

Adapter für Druckregelstrahlrohr

Adapter für Druckregelstrahlrohr

Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5

Référence 4.762-075.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Brosses de lavage rotative

Rotierende Waschbürste

Entraînement par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fins et les films gris sur toutes les surfaces. Résistant à des températures jusqu'à 85 ° C. M 18 x 1,5. (élément de brosse interchangeable).

Référence 4.762-288.0



Rotierende Waschbürste

Entraînement par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fins et les films gris sur toutes les surfaces. Résistant à des températures jusqu'à 85 ° C. M 18 x 1,5. (élément de brosse interchangeable).

Référence 4.762-284.0



Buse en carbure de bore

Borkarbiddüse

(en plus des jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure pour une utilisation en continu).

Référence 6.415-084.0



Buse spéciale canalisation

Rohrreinigungsdüse

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 4 jets tournants

Référence 6.415-428.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Rohrreinigungsdüse

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 1x vers l'avant, 3x30° vers l'arrière ø 30 mm
Référence 5.763-017.0



Rohrreinigungsdüse

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 3 x 30 ° vers l'arrière. ø 16 mm
Référence 5.763-015.0



Buse triple (à commutation automatique sans contact)

Dreifachdüse, Touchless (berührungslos umschaltbar)

Référence 4.767-002.0



Coupleur Geka

Geka-Kupplung

avec filetage intérieur
Référence 6.388-473.0



Geka-Kupplung

avec revêtement de flexible
Référence 6.388-461.0



Geka-Kupplung

avec revêtement de flexible
Référence 6.388-455.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Crépine d'aspiration

Saugfilter

Avec/sans clapet de non-retour, laiton
Référence 4.730-019.0



Saugfilter

Avec/sans clapet de non-retour, laiton
Référence 4.730-012.0



Dispositif d'hydrosablage

Nassstrahleinrichtung (ohne Düsen)

Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans régulation du débit de sable.
Référence 4.762-022.0



Naßstrahleinrichtung (ohne Düsen)

Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec régulation du débit de sable.
Référence 4.762-010.0



Easy Press Trigger gun

Sevopress-HD-Pistole Softgrip

Poignée-pistolet Easy Press intégrée
Référence 4.775-463.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Filtre fin à eau

Wasser-Feinfilter

Se monte sur l'arrivée de l'appareil, 80 µm
Référence 4.730-102.0



Flächenreiniger FR 30 ME

Flächenreiniger, Durchmesser 300 mm

Une rampe à buses rotative équipée de Power buses Kärcher a un rendement surfacique 10 fois plus élevé que les méthodes traditionnelles. Version inox. Paliers en céramique. Raccord d'aspiration intégré.
Référence 2.640-355.0



Flexible alimentation en eau

Wasserzuführungsschlauch

DN 19 R1"/R 3/4" - jusqu'à 85°C - pour mode aspiration
Référence 4.440-207.0



Wasserzuführungsschlauch

DN13 R1"/R 3/4" - jusqu'à 30°C
Référence 4.440-038.0



Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6

Rohrreinigungsschlauch, NW 6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse)
Référence 6.390-030.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Rohrreinigungsschlauch, NW 6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse)

Référence 6.390-029.0



Rohrreinigungsschlauch, NW 6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse)

Référence 6.390-028.0



Flexibles haute pression

Hochdruckschlauch

Version pour l'industrie alimentaire, raccord AVS dans la poignée-pistolet gris, DN 6/155 °C/230 bars

Référence 6.390-445.0



Hochdruckschlauch

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 6/155°C/250 bars

Référence 6.390-174.0



Hochdruckschlauch, 20 m DN 8, PN 200 bar

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155° C/315 bars

Référence 6.390-031.0



Hochdruckschlauch, 20 m DN 10, PN 400 bar

Longlife 400, avec coupleur rotatif 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bars

Référence 6.390-027.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Hochdruckschlauch, 10 m DN 10, PN 400 bar

Longlife 400, sans coupleur rotatif 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bars
Référence 6.390-026.0

**Hochdruckschlauch**

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 10/155 °
C/220 bars
Référence 6.390-023.0

**Hochdruckschlauch**

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155 °
C/315 bars
Référence 6.390-010.0

**Hochdruckschlauch, 10 m DN 8, PN 200 bar**

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155 °
C/315 bars
Référence 6.389-891.0

**Hochdruckschlauch**

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et
raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 6/155°C/250 bars
Référence 6.389-853.0

**Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, PN 180 bar, Lebensmittel**

Version qualité alimentaire avec raccord M 22x1,5 aux deux extrémités,
protection anti-coude, DN 8, avec coupleur rotatif, pour l'industrie alimentaire,
jusqu'à 230 bars
Référence 6.389-581.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Hochdruckschlauch

Version qualité alimentaire avec raccord M 22x1,5 aux deux extrémités, protection anti-coude, DN 8, avec coupleur rotatif, pour l'industrie alimentaire, jusqu'à 230 bars

Référence 6.389-479.0



Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung

Longlife 400, avec coupleur rotatif 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar

Référence 6.388-083.0



Injecteur RM-HP

RM-HD-Injektor

pour ajouter jusqu'à 5 % de détergent en mode haute pression

Référence 3.637-170.0



Installationsmaterial

Drehkupplung

Empêche efficacement le vrillage du flexible HP. Raccord M 22x1,5 avec protection

Référence 4.401-076.0



Jeu de buses

Düsenpaket

Comprend buse pour hydrosablage et porte-buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4762-010/-022

Référence 2.637-900.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Jeu de buses spécifique pour référence 3.637-170

Gerätespezifischer Düsenkit zu Bestellnr. 3.637-170

injecteur de détergent + buse HP + raccord
Référence 4.769-045.0



Kit adaptation canon à mousse

Anbausatz Schaumdüse

Pour mettre en oeuvre, en les dosant, des agents moussants utilisés pour le nettoyage des sanitaires ou dans l'industrie alimentaire ou lorsqu'un temps d'action prolongé est requis, se monte sur la lance à la place de la buse HP.
Référence 2.637-926.0



Kit de buses spécifique pour appareil

Düsenpaket für Flächenreiniger (gerätespezifisch)

pour art. 2.638-831 et 2.640-355
Référence 2.639-187.0



Kit Easy Foam

Easy Foam Set

Système à mousse HP complet prêt à l'emploi à utiliser avec les appareils HD/HDS pour nettoyer et désinfecter. Buse à mousse à raccorder à la lance et injecteur de détergent HP avec vanne de dosage de précision 0-5%.
Référence 2.640-691.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Kit Inno Foam

Inno Foam Set

Système de mousse HP, complet et prêt à l'emploi, pour les appareils HD/HDS mobiles ou stationnaires pour nettoyer ou désinfecter. Lance double avec buse à mousse et commutation sur jet HP pour rinçage à l'eau claire etc., injecteur de produit chimique HP avec vanne de dosage de précision 0-5 %.

Référence 2.640-151.0



Kugeldüsenträger

Kugeldüsenträger

Pour passer sans manipulation du jet crayon au jet plat, ainsi que pour passer en basse pression pour l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté, sans buses (Power buses Kärcher à commander séparément).

Référence 4.764-012.0



Kupplung

Doppelstutzen

Pour raccorder et prolonger les flexibles HP. Raccords 2 x M22 x 1,5 en laiton avec protection en caoutchouc

Référence 4.403-002.0



Lance

Strahlrohr, 250 mm, fest

Inox, raccord manuel, fixe. Pour poignée-pistolet avec prolongateur.

Référence 4.760-058.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Lance à régulation de pression

Druckregelstrahlrohr

Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher.

Référence 4.760-362.0



Druckregelstrahlrohr

Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher.

Référence 4.760-230.0



Lances pivotantes

Drehbares Strahlrohr

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-550.0



Strahlrohr, 2040 mm, drehbar

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-366.0



Strahlrohr, 1500 mm, drehbar

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-365.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Strahlrohr drehbar

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel.
Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales.
Pivotant sous pression sur 360°.
Référence 4.760-364.0



Drehbares Strahlrohr

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel.
Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales.
Pivotant sous pression sur 360°.
Référence 4.760-386.0



Rotabuse - commutable

Dreckfräser - umschaltbar

Commutable sur jet plat haute pression
Référence 4.763-956.0



Dreckfräser - umschaltbar

Commutable sur aspiration détergent (basse pression).
Référence 4.763-950.0



Rotabuse - non commutable

Dreckfräser - nicht umschaltbar

Buse et bague-support en céramique
Référence 4.763-252.0



Rotabuses

Dreckfräser

Nouvelle génération de rotabuses pour 180 bar/60°C maxi, non réglable
Référence 4.767-023.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

Tambour-enrouleur, automatique

Automatische Schlauchtrommel für Wandmontage

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enchâssage des flexibles HP Kärcher
Référence 2.639-931.0



Schlauchtrommel ohne HD-Schlauch, automatisch

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enchâssage des flexibles HP Kärcher
Référence 2.639-919.0



Unterbodenstrahlrohr

Unterbodenstrahlrohr

Mobile. Pour un nettoyage efficace et convivial des dessous de caisse et des ailes de voiture. Inox. Livré sans buse HP.
Référence 4.760-245.0



Verbindungsstück

Verbindungsstück

Pour raccorder les buses HP et les accessoires directement à la poignée-pistolet (avec raccord pour buse) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5
Référence 4.402-022.0



Verschiedenes

Rückflusstopp

pour empêcher le détergent de pénétrer dans le circuit d'eau potable en cas de chute de pression à l'arrivée d'eau.
Référence 6.412-578.0



Gamme Intensiv eau froide

HD 6/16-4 M+

WC-Strahlrohr

WC-Strahlrohr

Avec buse. Forme spéciale pour le nettoyage des toilettes. Inox.

Référence 4.760-073.0

